# M10SIC-MG/30
## BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX

Diameter: 0.8 - 0.8mm
Lengte: 15 - 30mm

Image not found or type unknown
M10SIC-MG/30 BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX

## Kenmerken

Aluminiumbehuizing

Comfortabele rubberen greep

Regelbare Luchtuitlaat

Contacttrekker

Compact neusontwerp

Magazijn laden aan onderkant

| SPECIFICATIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogenstype | Pneumatisch | | Aantal nieten per lading | | |
| Gewicht | 1.02 kg | | Werkzame druk | | 4.00 - 7.00 BAR |
| Breedte | 44 mm | | | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Lengte | 235 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | | 0.28 |
| Hoogte | 180 mm | | Draadtype luchtslangaansluiting | | 1/4 BSP |
| Magazijncapaciteit (Max) | 180 | | Geluid | **LPA 1sd** | 80.20 |
| MINI S Bevestigingsmiddelen series: | | | | **LWA 1sd** | |
| Diameter (mm) | 0.8 (Min) | 0.8 (Max) | | **LPA 1s, 1m** | |
| Lengte (mm) | 15 (Min) | 30 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Hoofd (mm) | 0.8 (Min) | 1.3 (Max) | | | |
| Bindingshoek | 0 | | | | |