
SC743
C-RINGER-16 19 OP/4.8 CL

RING 16

Diameter: 1.6 - 1.6mm
Geopend formaat: 19mm
Gesloten formaat: 4.8 - 8.7mm





Kenmerken

AI — Aluminiumbehuizing

Comfortabele rubberen greep

TF — Trekkerbediening

AIR — Mechanisme voor luchtterugslag

SPECIFICATIE					
Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk		5.86 - 6.89 BAR
Gewicht	2.80 kg				85.00 - 100.00 PSI
Breedte	89 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar		3.3
Lengte	335.8 mm		Draadtype luchtslangaansluiting		1/4 BSP
Hoogte	188 mm		Geluid	**LPA 1sd**	86.38
Magazijncapaciteit (Max)	140			**LWA 1sd**	91.47
RING 16 Bevestigingsmiddelen series:				**LPA 1s, 1m**	78.47
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid		< 2.5 / N/A m/s2
Geopend formaat (mm)	19				
Gesloten formaat (mm)	4.8 (Min)	8.7 (Max)			