
SC760
C-RINGER-516 12.5 OP/3.2 CL

RING 516

Diameter: 1.6 - 1.6mm
Geopend formaat: 12.5mm
Gesloten formaat: 3.2 - 5.6mm





Kenmerken

AI — Aluminiumbehuizing

Comfortabele rubberen greep

TF — Trekkerbediening

AIR — Mechanisme voor luchtterugslag

SPECIFICATIE					
Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk		5.86 - 7.93 BAR
Gewicht	2.90 kg				85.00 - 115.00 PSI
Breedte	96.5 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar		3.3
Lengte	269.2 mm		Draadtype luchtslangaansluiting		1/4 BSP
Hoogte	188 mm		Geluid	**LPA 1sd**	86.38
Magazijncapaciteit (Max)	140			**LWA 1sd**	91.47
RING 516 Bevestigingsmiddelen series:				**LPA 1s, 1m**	78.47
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid		< 2.5 / N/A m/s2
Geopend formaat (mm)	12.5				
Gesloten formaat (mm)	3.2 (Min)	5.6 (Max)			