


SC761

C-RINGER-516 12.5 OP/4.8 CL



Diameter: 1.6 - 1.6mm
Geopend formaat: 12.5mm
Gesloten formaat: 4.8 - 5.6mm



Kenmerken

-  Aluminiumbehuizing
-  Comfortabele rubberen greep
-  Trekkerbediening
-  Mechanisme voor luchtterugslag

SPECIFICATIE			
Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk
Gewicht	2.90 kg		5.86 - 7.93 BAR
Breedte	96.5 mm		85.00 - 115.00 PSI
Lengte	269.2 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar
Hoogte	188 mm		3.3
Magazijn capaciteit (Max)	140		Draadtype luchtslang aansluiting
RING 516 Bevestigingsmiddelen series:		1/4 BSP	
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Geluid
Geopend formaat (mm)	12.5		LPA 1sd
Gesloten formaat (mm)	4.8 (Min)	5.6 (Max)	LWA 1sd
		78.47	
		LPA 1s, 1m	
		78.47	
		Vibratie / Onzekerheid	
		< 2.5 / N/A m/s2	