


# USO56-1

STCR5019 STAPLER-CT 14MM MAX



STCR  
5019

## Overzicht bevestigingsmiddelen



STANLEY

BOSTITCH®

## Kenmerken



## Accessoires



Sequentiële trekker  
SEQ4



Drivermontage  
125356



Contacttrekker  
CNTK1



Olie navulling  
SB32

<b>Model</b>	USO56-1	<b>Werkzame druk</b>	<b>PSI</b>	80 - 120
<b>Gewicht</b>	1		<b>BAR</b>	4.9 - 8.4
<b>Afmetingen Lengte x B x H (mm)</b>	257 x 178 x 60	<b>Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar</b>		0.8
<b>Lengte (mm)</b>	6 (min) - 14 (max)	<b>Geluid</b>	<b>LPA 1sd</b>	67.7
<b>Magazijn capaciteit</b>	100		<b>LWA 1sd</b>	80.7
			<b>LPA 1sd</b>	75.5
		<b>Trillingen m/s2</b>		2.64

## Bostitch Benelux

Stanley Black & Decker Belgium  
BVBA  
p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16  
2800 Mechelen  
BELGIE  
+32 15 47 38 00  
+32 15 47 38 20