


# 438S2-1

## S2/16WC STAPLER-CT 38MM MAX (438)

S2

Diameter: 1.4 - 1.6mm  
Kroon: 25 - 25mm  
Lengte: 19 - 38mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare diepte-instelling



Contacttrekker



Anti-slip stootranden



Luchtuitlaat aan achterkant



Antiblokkering

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.20 - 7.00 BAR
Gewicht	1.83 kg			60.00 - 100.00 PSI
Breedte	64 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.6
Lengte	355 mm		Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	225 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 91.80
Magazijn capaciteit (Max)	100			<b>LWA 1sd</b> 97.60
S2 Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 84.60
Diameter (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Kroon (mm)	25 (Min)	25 (Max)		
Lengte (mm)	19 (Min)	38 (Max)		