


450S2-1

S2/16WC STAPLER-CT 50MM MAX (450)



Diameter: 1.4 - 1.6mm
Kroon: 25 - 25mm
Lengte: 25 - 50mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare diepte-instelling



Contacttrekker



Anti-slip stootranden



Luchtuitlaat aan achterkant



Antiblokkering

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch	Werkzame druk	4.20 - 7.00 BAR
Gewicht	2.08 kg		60.00 - 100.00 PSI
Breedte	73 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.6
Lengte	355 mm	Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	225 mm	Geluid	LPA 1sd 91.80
Magazijn capaciteit (Max)	100		LWA 1sd 97.60
S2 Bevestigingsmiddelen series:			LPA 1s, 1m 84.60
Diameter (mm)	1.4 (Min) 1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s ²
Kroon (mm)	25 (Min) 25 (Max)		
Lengte (mm)	25 (Min) 50 (Max)		