


# 450S2-1

## S2/16WC STAPLER-CT 50MM MAX (450)

S2

Diameter: 1.4 - 1.6mm  
Kroon: 25 - 25mm  
Lengte: 25 - 50mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare diepte-instelling



Contacttrekker



Anti-slip stootranden



Luchtuitlaat aan achterkant



Antiblokkering

### SPECIFICATIE

|                                 |                          |  |                              |
|---------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| Vermogenstype                   | Pneumatisch              | Werkzame druk                            | 4.20 - 7.00 BAR              |
| Gewicht                         | 2.08 kg                  |  | 60.00 - 100.00 PSI           |
| Breedte                         | 73 mm                    | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.6                          |
| Lengte                          | 355 mm                   | Draadtype luchtlangaansluiting           | 1/4 BSP                      |
| Hoogte                          | 225 mm                   | Geluid                                   | <b>LPA 1sd</b> 91.80         |
| Magazijn capaciteit (Max)       | 100                      |  | <b>LWA 1sd</b> 97.60         |
| S2 Bevestigingsmiddelen series: |                          |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 84.60      |
| Diameter (mm)                   | 1.4 (Min)      1.6 (Max) | Vibratie / Onzekerheid                   | < 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup> |
| Kroon (mm)                      | 25 (Min)      25 (Max)   |  |                              |
| Lengte (mm)                     | 25 (Min)      50 (Max)   |  |                              |