

450SPIN-AL

ALU SASH PINNER 50MM MAX



Diameter: 2.4 - 2.8mm
Lengte: 25 - 50mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Magazijn met zijbeladiging

SPECIFICATIE

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | Aantal nieten per lading | |
| Gewicht | 2.54 kg | Werkzame druk | 4.00 - 7.00 BAR |
| Breedte | 86 mm | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Lengte | 368 mm | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 2.8 |
| Hoogte | 267 mm | Draadtype luchtslangaanluiting | 1/4 BSP |
| Magazijn capaciteit (Max) | 90 | Geluid | LPA 1sd |
| SPIN-ALU Bevestigingsmiddelen series: | | | LWA 1sd 89.40 |
| Diameter (mm) | 2.4 (Min) 2.8 (Max) | | LPA 1s, 1m 80.20 |
| Lengte (mm) | 25 (Min) 50 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 2.8 / 1.4 m/s ² |