

# 750S4-1

## S4/16NC STAPLER-CT 50MM MAX (750)



Diameter: 1.4 - 1.6mm  
Kroon: 12.45 - 12.7mm  
Lengte: 25 - 50mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Anti-slip stootranden



Compact neusontwerp



Antiblokkering

### SPECIFICATIE

|                                 |             |            |  |                              |
|---------------------------------|-------------|------------|--|------------------------------|
| Vermogenstype                   | Pneumatisch |            | Werkzame druk                            | 4.20 - 8.40 BAR              |
| Gewicht                         | 2.41 kg     |            |  | 60.00 - 120.00 PSI           |
| Breedte                         | 84 mm       |            | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.1                          |
| Lengte                          | 371 mm      |            | Draadtype luchtlangaansluiting           | 1/4 BSP                      |
| Hoogte                          | 284 mm      |            | Geluid                                   | <b>LPA 1sd</b> 76.50         |
| Magazijn capaciteit (Max)       | 100         |            |  | <b>LWA 1sd</b> 84.00         |
| S4 Bevestigingsmiddelen series: |             |            |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 71.00      |
| Diameter (mm)                   | 1.4 (Min)   | 1.6 (Max)  | Vibratie / Onzekerheid                   | 3.88 / 1.94 m/s <sup>2</sup> |
| Kroon (mm)                      | 12.45 (Min) | 12.7 (Max) |  |                              |
| Lengte (mm)                     | 25 (Min)    | 50 (Max)   |  |                              |