

BRT160-E

21° BRT STICK NAILER-ST 160MM MAX



Diameter: 4.2 - 4.6mm
Lengte: 130 - 160mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Sequentiële trekker



Secundaire steunhendel

SPECIFICATIE

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | Werkzame druk | 5.00 - 8.00 BAR |
| Gewicht | 6.90 kg | | 72.00 - 116.00 PSI |
| Breedte | 145 mm | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 4.97 |
| Lengte | 568 mm | Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP |
| Hoogte | 538 mm | Geluid | LPA 1sd 97.50 |
| Magazijn capaciteit (Max) | 46 | | LWA 1sd 130.00 |
| BRT 21 Bevestigingsmiddelen series: | | | LPA 1s, 1m 95.10 |
| Diameter (mm) | 4.2 (Min) 4.6 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 5.41 / 2.164 m/s ² |
| Lengte (mm) | 130 (Min) 160 (Max) | | |
| Hoofd (mm) | 9 (Min) 9 (Max) | | |
| Bindingstype | Plastic | | |
| Bindingshoek | 21 | | |