

BTCN560


18V LI-ION CONSTRUCTIETACKER



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Kort magazijn



Kunstof draagkoffer



Gereedschaps Blokkering



Blokkades snel verholpen



Te selecteren trekker



Riemhaak



Spuitgegoten greep



Li-ion-accu

SPECIFICATIE

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Vermogenstype | Accu | Batterijgewicht | 0.61 |
| Gewicht | 4 kg | Batterijtype | BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V |
| Breedte | 340 mm | Aantal nieten per lading | 600 |
| Lengte | 470 mm | Geluid | LPA 1sd 84 |
| Hoogte | 388 mm | | LWA 1sd 95 |
| Magazijn capaciteit (Max) | 55 | | LPA 1s, 1m |
| Werkomgevingstemperatuur | -20-60°C | Vibratie / Onzekerheid | 3.8 / 1.5 m/s ² |
| Opladertype | BTCB115 | | |
| Stroombron lader | AC 230V 50Hz | | |
| WW 33 Bevestigingsmiddelen series: | | | |
| Diameter (mm) | 2.8 (Min) 3.3 (Max) | | |
| Lengte (mm) | 50 (Min) 90 (Max) | | |
| Hoofd (mm) | 6.8 (Min) 7.7 (Max) | | |
| Bindingstype | Draadlas | | |
| Bindingshoek | 33 | | |
| PT Bevestigingsmiddelen series: | | | |
| Diameter (mm) | 2.8 (Min) 3.3 (Max) | | |
| Lengte (mm) | 50 (Min) 90 (Max) | | |
| Hoofd (mm) | 6.8 (Min) 7.7 (Max) | | |
| Bindingstype | Ponsband | | |
| Bindingshoek | 33 | | |