

F28WW-E

28° WWELD STICK NAILER-ST +CASE



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Drukknop voor regeling van diepte-inslag



Sequentiële trekker



Anti-slip stootranden



Compact neusontwerp



Kunstof draagkoffer

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	3.50 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	133 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	2.47
Lengte	508 mm		Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	355 mm		Geluid	LPA 1sd 96.30
Magazijn capaciteit (Max)	90			LWA 1sd 100.10
WW 28 Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 87.10
Diameter (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.47 / N/A m/s ²
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)		
Hoofd (mm)	7.5 (Min)	7.5 (Max)		
Bindingstype	Draadlas			
Bindingshoek	28			