

# FN1664-E


## KIT 16GA FINISH NAILER-CT/ST 64MM MAX


**SB16**

Diameter: 1.6 - 1.6mm  
Lengte: 25 - 64mm




### Kenmerken

- 

Magnesium-behuizing
- 

Comfortabele rubberen greep
- 

No mar tip
- 

Regelbare diepte-inslag
- 


Anti-slip stootranden
- 

Olievrij
- 


Luchtuitlaat aan achterkant
- 

Compact neusontwerp
- 

Magazijn aan achterkant
- 

Kunstof draagkoffer
- 

Gereedschaps Blokkering
- 

Te selecteren trekker
- 

Blokkerende trekker
- 

Riemhaak

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	86 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.83
Lengte	302 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	289 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 85.10
Magazijn capaciteit (Max)	110			<b>LWA 1sd</b> 89.20
SB16 Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 76.20
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.1 / 1.55 m/s2
Lengte (mm)	25 (Min)	64 (Max)		
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)		
Bindingshoek	0			