GFN1664K-E
CORDLESS 16 GAUGE FINISH NAILER (EU)

SB16 — Diameter: 1.6 - 1.6mm, Lengte: 25 - 64mm

SB16-FC — Diameter: 1.6 - 1.6mm, Lengte: 25 - 64mm









Kenmerken

- No mar tip
- Regelbare diepte-inslag
- Kunstof draagkoffer
- Gereedschaps Blokkering
- Riemhaak
- Spuitgegoten greep
- Opladen binnen 60 min
- Li-ion-accu

SPECIFICATIE		
Vermogenstype	Gas	
Gewicht	1.68 kg	
Breedte	85 mm	
Lengte	260 mm	
Hoogte	278 mm	
Magazijncapaciteit (Max)	100	
Werkomgevingstemperatuur	0-40°C	
Opladertype	9B12071R-EU	
Stroombron lader	AC 230V 50Hz	
SB16 Bevestigingsmiddelen series:		
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)
Lengte (mm)	25 (Min)	64 (Max)
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)
Bindingshoek	0	
SB16-FC Bevestigingsmiddelen series:		
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)
Lengte (mm)	25 (Min)	64 (Max)
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)
Bindingshoek	0	

Oplaadtijd		60 min
Oplaadvoltage		3.6V
Oplaadspanning		1.5A
Opladergewicht		0.2
Batterijgewicht		0.08
Batterijtype		9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Gascel		30ml
Geluid	**LPA 1sd**	96.00
	LWA 1sd	103.00
	LPA 1s, 1m	
Vibratie / Onzekerheid		2.1 / N/A m/s2