

N100S

STICK NAILER-ST &CT KIT 100MM MAX



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 100mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Regelbare Luchtuitlaat



Sequentiële trekker

SPECIFICATIE

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | | Aantal nieten per lading | |
| Gewicht | 4.60 kg | | Werkzame druk | 4.80 - 7.00 BAR |
| Breedte | 124 mm | | | 70.00 - 100.00 PSI |
| Lengte | 483 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 3.4 |
| Hoogte | 390 mm | | Draadtype luchtslangaanluiting | 1/4 BSP |
| Magazijn capaciteit (Max) | 90 | | Geluid | LPA 1sd 87.00 |
| WW 28 Bevestigingsmiddelen series: | | | | LWA 1sd 96.60 |
| Diameter (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) | | LPA 1s, 1m 83.60 |
| Lengte (mm) | 50 (Min) | 100 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 4.9 / 2.45 m/s ² |
| Hoofd (mm) | 7.5 (Min) | 7.5 (Max) | | |
| Bindingstype | Draadlas | | | |
| Bindingshoek | 28 | | | |