

N64084-2-E

COIL NAILER-ST 64MM MAX



Diameter: 2.03 - 2.5mm
Lengte: 30 - 65mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchttuitlaat



Sequentiële trekker



Stalen frame-beschermers



Onder/Boven stalen
framebeschermers



Schokbestendige
nageltrommel



Compact
neusontwerp



Nageltrommel met metalen draaiend
afstelmechanisme



Stof & afvalbeschermer



Draag module

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch	Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	2.63 kg		70.00 - 120.00 PSI
Breedte	133 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.21
Lengte	266 mm	Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	327 mm	Geluid	LPA 1sd 92.90
Magazijn capaciteit (Max)	350		LWA 1sd 98.80
N Bevestigingsmiddelen series:			LPA 1s, 1m 85.80
Diameter (mm)	2.03 (Min) 2.5 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.75 / 1.375 m/s ²
Lengte (mm)	30 (Min) 65 (Max)		
Hoofd (mm)	4.5 (Min) 4.5 (Max)		
Bindingshoek	15		