

# N75C-2-E SHEATHING COIL NAILER-ST 75MM F230-F250



Diameter: 2.3 - 3.1mm  
Lengte: 38 - 75mm



## Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Sequentiële trekker



Stalen frame-beschermers



Schokbestendige nageltrommel



Compact neusontwerp



Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme

## SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	2.13 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	124 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.53
Lengte	264 mm		Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	356 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 90.60
Magazijn capaciteit (Max)	300			<b>LWA 1sd</b> 99.30
F Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 86.30
Diameter (mm)	2.3 (Min)	3.1 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.05 / 1.525 m/s <sup>2</sup>
Lengte (mm)	38 (Min)	75 (Max)		
Hoofd (mm)	6.5 (Min)	7.2 (Max)		
Bindingshoek	15			