N75C-2-E

SHEATHING COIL NAILER-ST 75MM F230-F250



Diameter: 2.3 - 3.1mm
Lengte: 38 - 75mm







Kenmerken

- Aluminiumbehuizing
- Comfortabele rubberen greep
- Gekartelde neus
- No mar tip
- Regelbare diepte-inslag
- Regelbare Luchtuitlaat
- Sequentiële trekker
- Stalen frame-beschermers
- Schokbestendige nageltrommel
- Compact neusontwerp
- Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme

SPECIFICATIE

Gewicht	2.13 kg	
Breedte	124 mm	
Lengte	264 mm	
Hoogte	356 mm	
Magazijncapaciteit (Max)	300	
F Bevestigingsmiddelen series:		
Diameter (mm)	2.3 (Min)	3.1 (Max)
Lengte (mm)	38 (Min)	75 (Max)
Hoofd (mm)	6.5 (Min)	7.2 (Max)
Bindingshoek	15	

Werkzame druk		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar		1.53
Geluid	**LPA 1sd**	90.60
	LWA 1sd	99.30
	LPA 1s, 1m	86.30
Vibratie / Onzekerheid		3.05 / 1.525 m/s2