

# P50CR-10B

## SB103020 STAPLING PLIER-CR 15MM MAX



Diameter: 0.51 - 2.61mm  
Kroon: 12.7 - 12.7mm  
Lengte: 10 - 15mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Trekkerbediening



Magazijn met zijbeladiging



C-vormige kaak



Montagelip

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch	Aantal nieten per lading	
Gewicht	2.04 kg	Werkzame druk	2.10 - 3.90 BAR
Breedte	85 mm		30.00 - 55.00 PSI
Lengte	370 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.1
Hoogte	270 mm	Draadtype luchtslangaanluiting	1/4 BSP
Kaaklengte	50	Geluid	<b>LPA 1sd</b> 77.50
Magazijn capaciteit (Max)	100		<b>LWA 1sd</b> 86.30
SB103020 Bevestigingsmiddelen series:			<b>LPA 1s, 1m</b> 73.30
Diameter (mm)	0.51 (Min) 2.61 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.651 / 1.8255 m/s <sup>2</sup>
Kroon (mm)	12.7 (Min) 12.7 (Max)		
Lengte (mm)	10 (Min) 15 (Max)		