

RN46K-1-E ROOFING NAILER-CT 45MM



Diameter: 3.05 - 3.4mm
Lengte: 19 - 45mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Contacttrekker



Stalen frame-beschermers



Anti-slip stootranden



Magazijn met zijbelading



Schokbestendige nageltrommel



Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 7.00 BAR
Gewicht	2.70 kg			70.00 - 100.00 PSI
Breedte	117 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.1
Lengte	277 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	270 mm		Geluid	LPA 1sd 76.30
Magazijncapaciteit (Max)	120			LWA 1sd 82.70
CR Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 69.70
Diameter (mm)	3.05 (Min)	3.4 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.04 / 1.52 m/s ²
Lengte (mm)	19 (Min)	45 (Max)		
Hoofd (mm)	10.1 (Min)	10.1 (Max)		
Bindingshoek	15			