


RN46K-2-E

ROOFING NAILER-ST 45MM



Diameter: 3.05 - 3.4mm
Lengte: 19 - 45mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Stalen frame-beschermers



Anti-slip stootranden



Magazijn met zijbelading



Schokbestendige nageltrommel



Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch	Werkzame druk	4.80 - 7.00 BAR
Gewicht	2.70 kg	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	70.00 - 100.00 PSI
Breedte	117 mm	Draadtype luchtslangaansluiting	1.1
Lengte	277 mm	Geluid	LPA 1sd 76.30
Hoogte	270 mm		LWA 1sd 82.70
Magazijn capaciteit (Max)	120		LPA 1s, 1m 69.70
CR Bevestigingsmiddelen series:		Vibratie / Onzekerheid	3.04 / 1.52 m/s ²
Diameter (mm)	3.05 (Min) 3.4 (Max)		
Lengte (mm)	19 (Min) 45 (Max)		
Hoofd (mm)	10.1 (Min) 10.1 (Max)		
Bindingshoek	15		