

# S2638-2-E

## S2/16WC STAPLER-SEQ 38MM MAX W CT SPARE



Kroon: 25 - 25mm  
Lengte: 13 - 38mm



### Kenmerken



Magnesium-behuizing



Sequentiële trekker



Stof & afvalbeschermer



Blokkades snel verholpen



Riemhaak



Spuitgegoten greep

### SPECIFICATIE

|                                 |                   |  |                            |
|---------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| Vermogenstype                   | Pneumatisch       | Werkzame druk                            | 5.5 - 8.3 BAR              |
| Gewicht                         | 2.4 kg            |  | 0.38 - 120 PSI             |
| Breedte                         | 78 mm             | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.4                        |
| Lengte                          | 362 mm            | Geluid                                   | <b>LPA 1sd</b> 93.2 / 4    |
| Hoogte                          | 236 mm            |  | <b>LWA 1sd</b> 96.5 / 4    |
| Magazijn capaciteit (Max)       | 140               |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 83.5 / 4 |
| S2 Bevestigingsmiddelen series: |                   | Vibratie / Onzekerheid                   | 4.4 / 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Kroon (mm)                      | 25 (Min) 25 (Max) |  |                            |
| Lengte (mm)                     | 13 (Min) 38 (Max) |  |                            |