

# SB-HC50FN

## HCFN CONCRETE BLOCK NAILER-ST 50MM



Diameter: 1.8 - 1.8mm  
Lengte: 20 - 50mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Sequentiële trekker



Magazijn laden aan onderkant



Kunstof draagkoffer

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	5.00 - 7.00 BAR
Gewicht	1.98 kg			72.00 - 100.00 PSI
Breedte	76 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.6
Lengte	293 mm		Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	275 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 96.80
Magazijncapaciteit (Max)	100			<b>LWA 1sd</b> 100.30
HCFN Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 87.30
Diameter (mm)	1.8 (Min)	1.8 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.13 / N/A m/s <sup>2</sup>
Lengte (mm)	20 (Min)	50 (Max)		
Hoofd (mm)	2.8 (Min)	3.2 (Max)		
Bindingshoek	0			