

# SB156SL-1-E

## SL STAPLER CT 40MM MAX



Diameter: 0.9 - 1.3mm  
Kroon: 8 - 8mm  
Lengte: 12 - 40mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn laden aan achterkant

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 7.00 BAR
Gewicht	1.75 kg			70.00 - 100.00 PSI
Breedte	76 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.9
Lengte	270 mm		Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	275 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 75.20
Magazijn capaciteit (Max)	110			<b>LWA 1sd</b> 82.60
SL Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 69.60
Diameter (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.77 / 1.885 m/s <sup>2</sup>
Kroon (mm)	8 (Min)	8 (Max)		
Lengte (mm)	12 (Min)	40 (Max)		