

# SL1250C-2

## SL STAPLER OUTWARD CLINCH



Diameter: 0.9 - 1.3mm  
Kroon: 8 - 8mm  
Lengte: 12 - 38mm



### Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn laden aan onderkant



Greep aan de buitenkant

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Aantal nieten per lading	
Gewicht	1.00 kg		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Breedte	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lengte	257.1 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.9
Hoogte	204.7 mm		Draadtype luchtslangaanluiting	1/4 BSP
Magazijncapaciteit (Max)	110		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 86.68
SL Bevestigingsmiddelen series:				<b>LWA 1sd</b> 91.83
Diameter (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.83
Kroon (mm)	8 (Min)	8 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.74 / 1.37 m/s <sup>2</sup>
Lengte (mm)	12 (Min)	38 (Max)		