

SX150-1

SX STAPLER-CT 32MM MAX



Diameter: 0.9 - 1.3mm
Kroon: 5.6 - 5.6mm
Lengte: 12 - 38mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Contacttrekker



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn laden aan achterkant

SPECIFICATIE

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | | Aantal nieten per lading | |
| Gewicht | 1.00 kg | | Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR |
| Breedte | 59.7 mm | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Lengte | 257.1 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.9 |
| Hoogte | 244.5 mm | | Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP |
| Magazijncapaciteit (Max) | 110 | | Geluid | LPA 1sd 75.50 |
| SX Bevestigingsmiddelen series: | | | | LWA 1sd 80.20 |
| Diameter (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) | | LPA 1s, 1m 67.20 |
| Kroon (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 3.03 / 1.515 m/s ² |
| Lengte (mm) | 12 (Min) | 38 (Max) | | |