

# TU-216-2330K-E

## 23G HEADLESS PINNER 30MM MAX

106

Diameter: 0.6 - 0.6mm  
Lengte: 15 - 30mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-instelling



Extra veiligheidstrekker



Luchtuitlaat aan achterkant



Compact neusontwerp



Magazijn met zijbeladiging



Kunstof draagkoffer

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 7.00 BAR
Gewicht	0.98 kg			70.00 - 100.00 PSI
Breedte	40 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.52
Lengte	230 mm		Draadtype luchtslangaanluiting	1/4 BSP
Hoogte	198 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 68.10
Magazijncapaciteit (Max)	200			<b>LWA 1sd</b> 81.10
106 Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 78.90
Diameter (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Lengte (mm)	15 (Min)	30 (Max)		
Hoofd (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)		