

# TU-216-80-E

## 80 STAPLER 16MM MAX (TU-216)

80

Diameter: 0.6 - 0.9mm  
Kroon: 12.8 - 12.8mm  
Lengte: 4 - 16mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-instelling



Extra veiligheidstrekker



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn laden aan onderkant

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch	Aantal nieten per lading	
Gewicht	0.81 kg	Werkzame druk	4.90 - 8.40 BAR
Breedte	40 mm		80.00 - 120.00 PSI
Lengte	221 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.17
Hoogte	150 mm	Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Magazijncapaciteit (Max)	139	Geluid	<b>LPA 1sd</b> 64.40
80 Bevestigingsmiddelen series:			<b>LWA 1sd</b> 74.00
Diameter (mm)	0.6 (Min) 0.9 (Max)		<b>LPA 1s, 1m</b> 61.00
Kroon (mm)	12.8 (Min) 12.8 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Lengte (mm)	4 (Min) 16 (Max)		